

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 01

spis.zn.:	MUVF/069847/2022	Vysoké Mýto, dne 25.11.2022
č.j.:	MUVF/079763/2022	
spis. znak	231.2	
vyřizuje:	Martin Vyhledal	
email:	martin.vyhledal@vysoke-myto.cz	
tel:	+420 465 466 160	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha-Nusle,

kterého zastupuje

AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha-Michle

(dále jen "stavebník") dne 11.10.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla dle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

D 35 Džbánov - Litomyšl;
SO 06-310 Odpad od retenční nádrže v km 44,600
SO 06-330 Retenční nádrž v km 44,800

na pozemku parc. č. 762/78, 762/79, 648/19 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 648/20, 648/22, 1352, 1333 v katastrálním území Hrušová, parc. č. 1234/10, 1234/12, 1234/13, 1184/21, 1234/3, 1234/11, 696/3, 1234/1, 1234/2, 697, 1217/14, 1217/18 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, dne 13.12.2021, č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019. Rozhodnutí nabyla právní moci 23.3.2021.

Stavba obsahuje:

- SO 06-330 - Retenční nádrž v km 44,800
 - o Předmětem stavebního objektu je retenční nádrž v km 44,600 která má za úlohu zachytávat nadměrné množství srážek ze silnice D35, snižovat špičkové odtoky z dálniční kanalizace a regulovat odtok srážkových vod do Blahovského potoka. Dešťové vody budou do retenční nádrže přiváděny středovou dálniční kanalizací SO 301. Retenční nádrž bude na vtoku vybavena s předřazeným odlučovačem lehkých kapalin OLK třídy I. dle ČSN EN 858- 1. a na odtoku bude vybavena regulátorem odtoku.
 - o Technický popis
 - Samotná retenční nádrž je navržena z velkoprofilových svařovaných plastových trub DN1600 celkové délky 336 m (3x 112 m) s celkovým retenčním objemem 608 m3.

Velkoprofilové trouby budou vybaveny třemi vstupními komínky na začátku, uprostřed a na konci retence s rozestupem cca 55 m pro možné čištění a revizi. Dvě nádrže budou sloužit jako primární nádrže a budou se plnit první a třetí krajní nádrž bude sloužit jako expanzní, bude se plnit po dosažení kapacity primárních nádrží. Primární a expanzní nádrž bude přepojena potrubím 2xDN400 v horní části nádrže a potrubím 2xDN250 se zpětnou klapkou v dolní části nádrže.

- Samotná retenční nádrž je navržena ze svařovaného plastového potrubí 3x DN1600 SN16 délky 112 m. Celková délka potrubí bude 336 m.
- Před vtokem do retenční nádrže bude instalována podzemní prefabrikovaná sedimentační nádrž o objemu 90 m³ (200xQn) s nornou stěnou a průtokový odlučovač lehkých kapalin (OLK) třídy I. dle ČSN EN 858-1. Sedimentační nádrž bude sloužit také jako kalojem OLK.
- V sedimentační nádrži (kalojemu) bude docházet k sedimentaci NL a nebezpečných látek na ně navázaných a k zachycení plavoucích lehkých kapalin nornou stěnou. Norná stěna před odtokem do OLK a před havarijním obtokem bude sloužit také jako havarijní zabezpečení proti úniků lehkých kapalin se skladovacím objemem min. 30 m³ lehkých kapalin. Sedimentační nádrž bude vybavena havarijním obtokem OLK DN600 s vyústěním do soutokové šachty mezi OLK a samotnou retencí.
- Na odtoku z retenční nádrže do SO 310 (odpadu z RN) bude osazen regulátor odtoku (vertikální vírový ventil se škrcením průtoku na 30 l/s). Odpadní kanalizace SO 310 bude vyústěna do Blahovského potoka.
- K nádrži a OLK je navržen příjezd SO 151.1 resp. SO 140.
- Odlučovač lehkých kapalin třídy I. je navržen v souladu s ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin a ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.
- Objekt je navržen jako podzemní skládaná železobetonová prefabrikovaná nádrž, plnoprůtočná na průtok 345 l/s. Na odtoku z OLK by měly být dodrženy hodnoty ukazatele C10-C40 tak aby byly splněny požadavky Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. To znamená, že bude dodržena norma enviromentální kvality (NEK-RP) vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota v recipientu v limitní hodnotě ukazatele C10-C40 - 0,1 mg/l.
- Trubní materiály a uložení potrubí
 - Kanalizace je navržena z plastového potrubí s kruhovou tuhostí min. SN12 při hloubce uložení 2,1 - 4,0m resp. v nezpevněném terénu, min. SN16 při hloubce uložení do 2,0 m, nad 4,0 m resp. při uložení pod komunikací. Přípojky od vpusť (UV, ŠV, HV) jsou navrženy z potrubí plastového. Minimální světlost přípojky je 200 mm pro přípojky UV, ŠV, 250 mm pro přípojky HV. Potrubí bude splňovat požadavky TKP 03 s dodatkem č.1.
- Revizní šachty
 - Kanalizační revizní šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, kompaktní jednolité šachtové dno kruhového profilu DN1000Omm, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky 1DN. Toto dno bude z betonu tř. min. C 30/37 - XF4, XD3. Všechny použité prvky musí splňovat TKP18 a minimální třídu betonu C30/37-XF4. Uložení prefabrikovaného šachtového dna je na ŠP podsypu tl. 0,10 m. Spojé jednotlivých dílců jsou řešeny jako vodotěsné s pryžovým elastomerovým těsněním dodávaným výrobcem dle ČSN EN 681-1. Šachty jsou vybaveny stupadly, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou vertikální vzdálenost 250-300 mm (dle ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací, vč. splnění podmínek dle ČSN 75

6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky). V případě použití standardního šachtového dna je kyneta opatřena plastovou výstelkou.

- SO 06-310 - Odpad od retenční nádrže v km 44,600

- Předmětem stavebního objektu je dešťová kanalizace DN600 jako odpad z retenční nádrže v km 44,600 (SO 330). Nová dešťová kanalizace bude sloužit na odvádění dešťových vod z retenční nádrže SO 330 do Blahovského potoka.
- Technický popis
 - Trasa dešťové kanalizace bude převážně vedena vnezpevněném terénu (v tělese zemního válku a ve svahu komunikace), bude podcházet místní komunikaci (SO 151.1) a následně bude vyústěn do Blahovického potoka pomocí výstavního objektu VO-310. Vyústění bude provedeno v součinnosti a návaznosti na propustek 3x2 m v km 0,1501 silnice SO 151.1. Koryto potoka bude v místě vyústění v délce cca 9 m opevněno kamennou dlažbou tl. 200 mm do lože z betonu C20/25 XF3 tl. 100 mm s vyspárováním maltou M25 XF4. Opevnění bude v místě napojení na stávající koryto zabezpečeno betonovým prahem (tř. betonu 30/37 XF4) výšky 0,8 m.
 - Na výstavním objektu bude instalována koncová zpětná klapka DN600
 - Dešťová kanalizace je navržena z plastového potrubí DN600 SN16 délky 86 m, resp. potrubí DN600 SN12 délky 58 m. Celková délka kanalizace bude 144 m.
 - Do šachty 310-Š3 bude napojena horská vpusť, do kt. bude napojeno odvodnění podchodu SO 207 ze související stavby D35 úsek Vysoké Mýto - Džbánov
- Trubní materiály a uložení potrubí
 - Kanalizace je navržena z plastového potrubí s kruhovou tuhostí min. SN12 při hloubce uložení 2,1 - 4,0m resp. v nezpevněném terénu, min. SN16 při hloubce uložení do 2,0 m, nad 4,0 m resp. při uložení pod komunikací. Přípojky od vpusť (UV, ŠV, HV) jsou navrženy z potrubí plastového. Minimální světlost přípojky je 200 mm pro přípojky UV, ŠV, 250 mm pro přípojky HV. Potrubí bude splňovat požadavky TKP 03 s dodatkem č.1.
- Revizní šachty
 - Kanalizační revizní šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, kompaktní jednolité šachtové dno kruhového profilu DN1000Omm, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky 1DN. Toto dno bude z betonu tř. min. C 30/37 - XF4, XD3. Všechny použité prvky musí splňovat TKP18a minimální třídu betonu C30/37-XF4. Uložení prefabrikovaného šachtového dna je na ŠP podsypu tl. 0,10 m. Spoje jednotlivých dílců jsou řešeny jako vodotěsné s pryžovým elastomerovým těsněním dodávaným výrobcem dle ČSN EN 681-1. Šachty jsou vybaveny stupadly, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou vertikální vzdálenost 250-300 mm (dle ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací, vč. splnění podmínek dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky). V případě použití standardního šachtového dna je kyneta opatřena

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznamuje podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů (dále jen liniový zákon) a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.

Vedené stavební řízení je v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (záko o

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o posuzování vlivů mna ŽP"), navazujícím řízením vedeném k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Učastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnut jeich doplnění v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a to po výše uvedeném termínu po dobu 7 dnů. Tato lhůta již neslouží k podání námitek. Podklady k nahlédnutí jsou k dispozici na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod. V této souvislosti však stavební úřad upozorňuje, že ve správních řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit tak nové námitky či připomínky.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1348, 1349, 1350, 648/19, 648/21, 1346, 1347/1, 1347/2, 592/1, 1311, 1312, 1314, 1315, 1351, 1353, 1354, 1310/3, 648/18, 1334, 1340, 1341, 648/27, 648/26, 648/25, 648/24, 648/23 v katastrálním území Hrušová,

parc. č. 690/2, 765/31, 1233/71, 765/26, 1234/58, 765/27, 1234/57, 1234/14, 369, 390/24, 1233/75, 1233/76, 1184/20, 1196/4, 1234/4, 765/30, 1234/59, 1234/60, 765/35, 696/2, 1233/72, 377/3, 377/1, 1234/9, 1233/74, 1233/120, 1233/70, 1217/17, 377/2, 390/28, 1217/2, 1234/7, 1234/8 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta;

parc. č. 142/3, 142/5, 143/5, 197/3, 197/5, 199/2, 199/6, 205/2, 206/3, 206/4, 207/3, 210, 224/2, 266/3, 272/5, 288/2, 288/3, 288/6, 289/4, 289/6, 289/8, 294/6, 297/10, 304/15, 310/9, 322/3, 324/15, 324/16, 333/2, 337/2, 339/2, 342/5, 343, 345/11, 353/3, 354/3, 366/2, 399/1, 409, 410, 413/1, 413/3, 420/9, 426/10, 426/11, 426/4, 426/6, 426/7, 426/9, 431/2, 433/5, 441/12, 441/17, 443/2, 443/3, 456/2, 458/2, 665/4, 666/1, 672/10, 673/3, 673/4, 681/5, 708/11, 708/20, 708/23, 708/24, 708/25, 708/26, 708/30, 708/43, 708/51, 708/52, 708/53, 708/54, 708/55, 709/5, 710/2, 716/12, 717/1, 717/10, 717/11, 717/12, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 719/1, 720/12, 720/17, 720/23, 720/32, 720/34, 720/48, 720/60, 720/62, 720/63, 720/64, 720/65, 720/66, 720/67, 720/69, 720/7, 720/70, 720/75, 720/76, 720/81, 720/82, 721/6, 721/7, 721/8, 722/1, 723/2, 723/44, 723/45 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným

stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Na řízení o umístění stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v úplném znění.

Na řízení o umístění stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v úplném znění.

Oznámení o zahájení územního řízení se účastníkům řízení doručuje podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručí veřejnou vyhláškou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozd. předpisů.

Obdrží:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, § 109 písm. a) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (dodejky, IDDS)
 AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (dodejky, IDDS)

Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Obec Hrušová, IDDS: 66ma3pp

Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr

Obec Džbánov, IDDS: kikb7r9

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Segas a.s., IDDS: 55pf8nb

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Mgr. Lukáš Kulhavý, IDDS: s67adgm

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 109 písm. e) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)

ČEZ Distribuce, a. s.

CETIN a.s.

GasNet, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1348, 1349, 1350, 648/19, 648/21, 1346, 1347/1, 1347/2, 592/1, 1311, 1312, 1314, 1315, 1351, 1353, 1354, 1310/3, 648/18, 1334, 1340, 1341, 648/27, 648/26, 648/25, 648/24, 648/23 v katastrálním území Hrušová,

parc. č. 690/2, 765/31, 1233/71, 765/26, 1234/58, 765/27, 1234/57, 1234/14, 369, 390/24, 1233/75, 1233/76, 1184/20, 1196/4, 1234/4, 765/30, 1234/59, 1234/60, 765/35, 696/2, 1233/72, 377/3, 377/1, 1234/9, 1233/74, 1233/120, 1233/70, 1217/17, 377/2, 390/28, 1217/2, 1234/7, 1234/8 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta;

parc. č. 142/3, 142/5, 143/5, 197/3, 197/5, 199/2, 199/6, 205/2, 206/3, 206/4, 207/3, 210, 224/2, 266/3, 272/5, 288/2, 288/3, 288/6, 289/4, 289/6, 289/8, 294/6, 297/10, 304/15, 310/9, 322/3, 324/15, 324/16, 333/2, 337/2, 339/2, 342/5, 343, 345/11, 353/3, 354/3, 366/2, 399/1, 409, 410, 413/1, 413/3, 420/9, 426/10, 426/11, 426/4, 426/6, 426/7, 426/9, 431/2, 433/5, 441/12, 441/17, 443/2, 443/3, 456/2, 458/2, 665/4, 666/1, 672/10, 673/3, 673/4, 681/5, 708/11, 708/20, 708/23, 708/24, 708/25, 708/26, 708/30, 708/43, 708/51, 708/52, 708/53, 708/54, 708/55, 709/5, 710/2, 716/12, 717/1, 717/10, 717/11, 717/12, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 719/1, 720/12, 720/17, 720/23, 720/32, 720/34, 720/48, 720/60, 720/62, 720/63, 720/64, 720/65, 720/66, 720/67, 720/69, 720/7, 720/70, 720/75, 720/76, 720/81, 720/82, 721/6, 721/7, 721/8, 722/1, 723/2, 723/44, 723/45 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou

dotčené orgány (dodejky, IDDS)

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: x4cbvs8

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01

Vysoké Mýto

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IDDS: bppk7iz

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3

Obec Hrušová, Obecní úřad, IDDS: 66ma3pp

Obec Cerekvice nad Loučnou, Obecní úřad, IDDS: vcubsmr

Obec Džbánov, Obecní úřad, IDDS: kikb7r9

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Obec Džbánov, Obecní úřad, IDDS: kikb7r9

Obec Hrušová, Obecní úřad, IDDS: 66ma3pp

Obec Cerekvice nad Loučnou, Obecní úřad, IDDS: vcubsmr

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a na úřední desce obce Džbánov. Současně musí být toto oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:*28.11.2022*.....

Sejmuto dne:*15.12.2022*.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení